

1. sz. melléklet

A. Rész	
Az árak megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paramétere	
60 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény 1000 db +1000 db opció (1. tétel)	
Szabvány: MSZ, EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)	Megfelel
Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) feleljen meg az MSZ EN 840-es szabványnak.	Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) feleljen meg az MSZ EN 840-es szabványnak.
Alkalmas legyen szelektív vagy kommunális hulladék tárolására	Megfelel
Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.	Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmaz újrahasznosított anyagot, és nem tartalmaz kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylatot, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.
Szín jelölés: Szürke	Megfelel
Belső felületc sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.	Megfelel
B. Rész	
Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paramétere	
AWB-60 típusú, 60 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény 1000 db +1000 db opció (1. tétel) Europlast GmbH gyártmány	
Szabvány: MSZ, EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)	Megfelel
Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) feleljen meg az MSZ EN 840-es szabványnak.	Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) feleljen meg az MSZ EN 840-es szabványnak.
Alkalmas szelektív vagy kommunális hulladék tárolására	Megfelel
Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmaz újrahasznosított anyagot, és nem tartalmaz kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylatot, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.	Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmaz újrahasznosított anyagot, és nem tartalmaz kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylatot, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.
Szín jelölés: Szürke	Megfelel
Belső felületc sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.	Megfelel

Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzeni	Megfelel
A fedélrögzítő stift csak roncsolással legyen eltávolítható!	Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezik!
A fedélrögzítő stift csak roncsolással eltávolítható!	Megfelel
A kerek az edény külső részén helyezkedjenek el.	A fedélrögzítő stift csak roncsolással eltávolítható!
Az edény saját tömege: min. 7 kg	Megfelel
Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint	Az edény saját tömege: 7,2kg
Zajsztint jelölés: max. 92 dB	Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint
Kereskedelmi feltételek:	Zajsztint jelölés: 92 dB
Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban kell leszállítani a Vevő telephelyére (kerekkeket, tengelyeket külön kell biztosítani, tehát nem kell beépíteni a kis helyigényű tárolás érdekében), az EU társfinanszírozásával tör- tént beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése az edényen	Kereskedelmi feltételek:
Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznosítását, elszállítását	Vállalom
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznosítását, elszállítását
Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni.	Vállalom
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati dokumentáció I. kötetében rögzített feltételek szerint	Benyújtjuk a gyártói szándéknyilatkozatot arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
	Vállalom
	Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással mutatjuk be
	Vállalom
	A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati do-

Jótállás minimum 12 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosított legyen	kümentáció I. körében rögzített feltételek szerint
	Vállalom
120 literes kétkerékes hulladékgyűjtő edény vegyes gyűjtésre 1000 db + 3000 db opció (2. tétel)	Jótállás 12+36 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosítjuk AWB-120 típusú, 120 literes kétkerékes hulladékgyűjtő edény vegyes gyűjtésre 1000 db + 3000 db opció (2. tétel) Europlast GmbH gyártmány
Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)	Megfelel Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)
Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) megfelel meg az MSZ EN 840-es szabványnak.	Megfelel Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) megfelel meg az MSZ EN 840-es szabványnak.
Alkalmas legyen szelektív vagy kommunális hulladék tárolására	Megfelel Alkalmas szelektív vagy kommunális hulladék tárolására
Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.	Megfelel Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmaz újrahasznosított anyagot, és nem tartalmaz kadmiumot. Benyújtjuk az alapanyag gyártó műtől műbizonylatot, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.
Szín jelölés :Szürke	Megfelel Szín jelölés :Szürke
Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.	Megfelel Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzen!	Megfelel Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezik!

A fedélrögzítő stift csak roncsolással legyen eltávolítható!	Megfelel
A kerekek az edény külső részén helyezkedjenek el.	A fedélrögzítő stift csak roncsolással eltávolítható!
Az edény saját tömege: min. 7 kg	Megfelel
Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint	A kerekek az edény külső részén helyezkedik el.
Zajsztint jelölés: max. 92 dB	Megfelel
Kereskedelmi feltételek:	Az edény saját tömege: 7,9kg
Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban kell leszállítani a Vevő telephelyére (kerekeket, tengelyeket külön kell biztosítani, tehát nem kell beépíteni a kis helyigényű tárolás érdekében) az EU társfinanszírozásával történő beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése az edényen	Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint
Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznosítását, elszállítását	Zajsztint jelölés: 92 dB
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Kereskedelmi feltételek:
Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni.	Vállalom
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati dokumentáció I. kötetében rögzített feltételek szerint	Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban szállítjuk a Vevő telephelyére (kerekeket, tengelyeket külön biztosítjuk, tehát nem építjük be a kis helyigényű tárolás érdekében), az EU társfinanszírozásával történő beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezésük az edényre

5

Jótállás minimum 12 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosított legyen	Vállalom Jótállás 12+36 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosítjuk
120 literes kétkerékes hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre 10 000 db (3. réteg)	AWB-120 típusú, 120 literes kétkerékes hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre 10 000 db (3. réteg) Europlast GmbH gyártmány
Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)	Megfelel Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)
Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) felel meg az MSZ EN 840-es szabványnak.	Megfelel Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) felel meg az MSZ EN 840-es szabványnak.
Alkalmas legyen szelektív vagy kommunális hulladék tárolására	Megfelel Alkalmas szelektív vagy kommunális hulladék tárolására
Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készült és megfelel ezen feltételeknek.	Megfelel Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmaz újrahasznosított anyagot, és nem tartalmaz kadmiumot. Benyújtjuk az alapanyag gyártó műtől műbizonylatot, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készült és megfelel ezen feltételeknek.
Szín jelölés :8000 db kék, 2000 db zöld	Megfelel Szín jelölés : 8000 db kék, 2000 db zöld
Belső felületre sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.	Megfelel Belső felületre sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzen!	Megfelel Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezik!
A fedélrögzítő síft csak roncsolással legyen eltávolítható!	Megfelel

A kerekek az edény külső részén helyezkedjenek el.	A fedélrögzítő síft csak roncsolással eltávolítható!
Megfelel	Megfelel
Az edény saját tömege: min. 7 kg	A kerekek az edény külső részén helyezkedik el.
Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint	Megfelel
Zajsztint jelölés: max. 92 dB	Az edény saját tömege: 7,9kg
	Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint
	Zajsztint jelölés: 92 dB
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:
Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban kell leszállítani a Vevő telephelyére (kerekeket, tengelyeket külön kell biztosítani, tehát nem kell beépíteni a kis helyigényű tárolás érdekében), az EU társfinanszírozásával történő beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése az edényen	Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban szállítjuk a Vevő telephelyére (kerekeket, tengelyeket külön biztosítjuk, tehát nem építjük be a kis helyigényű tárolás érdekében), az EU társfinanszírozásával történő beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezzük az edényre
Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznosítását, elszállítását	Vállalom Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznosítását, elszállítását
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Vállalom Benyújtjuk a gyártói szándéknyilatkozatot arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni.	Vállalom Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell mutatniuk be
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati dokumentáció I. kötetében rögzített feltételek szerint	Vállalom A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati dokumentáció I. kötetében rögzített feltételek szerint
Jóállás minimum 12 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosított legyen	Vállalom Jóállás 12+36 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosítjuk

240 literes kétkerékes hulladékgyűjtő edény vegyes gyűjtésre 200 db (4. tétel)	
Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)	Megfelel
Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) feleljen meg az MSZ EN 840-es szabványnak.	Megfelel
Alkalmas legyen szelektív vagy kommunális hulladék tárolására	Megfelel
Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.	Megfelel
Szín jelölés :Szürke	Megfelel
Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.	Megfelel
Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzeni!	Megfelel
A fedélrogzító stift csak roncsolással legyen eltávolítható!	Megfelel
A kerékek az edény külső részén helyezkedjenek el.	Megfelel

Az edény saját tömege: min. 10 kg Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint Zajsztint jelölés: max. 92 dB	A kerek az edény külső részén helyezkedik el. Megfelel Az edény saját tömege: 10,9kg Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint Zajsztint jelölés: 92 dB
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:
Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban kell leszállítani a Vevő telephelyére (kerek, tengelyeket külön kell biztosítani, tehát nem kell beépíteni a kis helyigényű tárolás érdekében), az EU társfinanszírozásával történő beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése az edényen	Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban szállítjuk a Vevő telephelyére (kerek, tengelyeket külön biztosítjuk, tehát nem építjük be a kis helyigényű tárolás érdekében), az EU társfinanszírozásával történő beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezését az edényre
Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasonosítását, elszállítását	Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasonosítását, elszállítását
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Benyújtjuk a gyártói szándéknyilatkozatot arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni.	Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatniuk be
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati dokumentáció I. kötetében rögzített feltételek szerint	Vállalom A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati dokumentáció I. kötetében rögzített feltételek szerint
Jótállás minimum 12 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosított legyen	Vállalom Jótállás 12+36 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosítjuk
240 literes kétkerékes hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre 3000 db + 1000 db opció(5. tétel)	AWB-240 típusú 240 literes kétkerékes hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre 3000 db + 1000 db opció (5. tétel)

Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)		Europlast GmbH gyártmány
Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) felel meg az MSZ EN 840-es szabványnak.	Megfelel	Szabvány: MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL GZ951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)
Alkalmas legyen szelektív vagy kommunális hulladék tárolására	Megfelel	Formai követelmény: kerékes (Ø200mm), hulladékgyűjtő edény, amely teljes egészében (anyaga, formai követelmények, stb.) felel meg az MSZ EN 840-es szabványnak.
Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.	Megfelel	Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmaz újrahasznosított anyagot, és nem tartalmaz kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylatot, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.
Szín jelölés : Kék	Megfelel	Szín jelölés : Kék
Belső felületc síma, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.	Megfelel	Belső felületc síma, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzeni!	Megfelel	Az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezik!
A fedélrögzítő stift csak roncsolással legyen eltávolítható!	Megfelel	A fedélrögzítő stift csak roncsolással eltávolítható!
A keretek az edény külső részén helyezkedjenek el.	Megfelel	A keretek az edény külső részén helyezkedik el.
Az edény saját tömege: min. 10 kg	Megfelel	

Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint Zajszint jelölés: max. 92 dB		Az edény saját tömege: 10,9kg Megengedett terhelhetőség: MSZ EN 840-1 szabvány szerint Zajszint jelölés: 92 dB
Kereskedelmi feltételek: Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban kell leszállítani a Vevő telephelyére (kerekkeket, tengelyeket külön kell biztosítani, tehát nem kell beépíteni a kis helyigényű tárolás érdekében), az EU társfinanszírozásával történő beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése az edényen		Kereskedelmi feltételek: Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban szállítjuk a Vevő telephelyére (kerekkeket, tengelyeket külön biztosítjuk, tehát nem építjük be a kis helyigényű tárolás érdekében), az EU társfinanszírozásával történő beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezük az edényre
Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznoztását, elszállítását		Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznoztását, elszállítását
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.		Benyújtjuk a gyártói szándéknyilatkozatot arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni.		Vállalom Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell mutatniuk be
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati dokumentáció I. kötetében rögzített feltételek szerint		Vállalom A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek 1 db mintaedény leadása kötelező az ajánlati dokumentáció I. kötetében rögzített feltételek szerint
Jótállás minimum 12 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosított legyen		Vállalom Jótállás 12+36 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosítjuk
1100 literes, négykerekű, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer vegyes gyűjtésre 150 db (6. tétel)		AWB-1100 típusú, 1100 literes, négykerekű, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer vegyes gyűjtésre 150 db (6. tétel) Europlast GmbH gyártmány
Szabvány: MSZ EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6, RAL-GZ 951/1, illetve CE		Megfelel

3

jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)	Szabvány: MSZ EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6, RAL-GZ 951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)
Alkalmas legyen kommunális hulladék szelektív gyűjtésére	Megfelel
Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készült és megfelel ezen feltételeknek.	Megfelel Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE, mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmaz újrahasznosított anyagot, és nem tartalmaz kadmiumot. Benyújtjuk az alapanyag gyártó műtől műbizonylatot, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készült és megfelel ezen feltételeknek.
Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.	Megfelel Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
Formai követelmény: – 4 keretes, melyből kettő rögzítő fékes, másik kettő „kitérőkerék” rendszerű – a keretek átmérője min. 200 mm – oldalsó felrevő csapokkal legyen szerelve az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzen!	Megfelel Formai követelmény: – 4 keretes, melyből kettő rögzítő fékes, másik kettő „kitérőkerék” rendszerű – a keretek átmérője 200 mm – oldalsó felrevő csapokkal legyen szerelve az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzen!
A konténer saját tömege: min. 45 kg Névleges terhelhetőség: MSZ EN 840-2 szabvány szerint Zajsztint jelölés: max. 99 dB	Megfelel A konténer saját tömege: 46 kg Névleges terhelhetőség: MSZ EN 840-2 szabvány szerint Zajsztint jelölés: 99 dB
szín jelölés: szürke	Megfelel szín jelölés: szürke
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:
Szállítás helye és módja: Az edényeket összerakott állapotban kell leszállítani a	Vállalom

Vevő telephelyére, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése az edényen.	Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban szállítjuk a Vevő telephelyére, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matricát felhelyezzük az edényre
Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznosítását, elszállítását	Vállalom Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasznosítását, elszállítását
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés határidőben való rendelkezésre állását.	Vállalom Benyújtjuk a gyártói szándéknyilatkozatot arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni, valamint 1 db mintaedény leadása is kötelező.	Vállalom Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatniuk be, 1db mintaedényt leadjuk.
Jótállás minimum 12 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosított legyen.	Vállalom Jótállás 12+36 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosítjuk
1100 literes, négykerekű, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer elkülönített gyűjtésre 300 db (7. tétel)	AWB-1100 típusú, 1100 literes, négykerekű, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer elkülönített gyűjtésre 300 db (7. tétel) Europlast GmbH gyártmány
Szabvány: MSZ EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6, RAL-GZ 951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)	Megfelel Szabvány: MSZ EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6, RAL-GZ 951/1, illetve CE jelölés, GS jelölés (megvizsgált minőség)
Alkalmas legyen kommunális hulladék szelektív gyűjtésére	Megfelel Alkalmas kommunális hulladék szelektív gyűjtésére
Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmazhat újrahasznosított anyagot, és nem tartalmazhat kadmiumot. Benyújtandó az alapanyag gyártó műtől műbizonylat, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.	Megfelel Alapanyaga: újra feldolgozható, az UV sugárzásnak, a vegyi és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (min. -20 °C) és magasabb légköri hőmérsékleteknek ellenálló HDPE mely legfeljebb 30 %-os mértékben tartalmaz újrahasznosított anyagot, és nem tartalmaz kadmiumot. Benyújtjuk az alapanyag gyártó műtől műbizonylatot, valamint a gyártói nyilatkozat, melyek együttesen igazolják, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készül és megfelel ezen feltételeknek.

3

6

		zolja, hogy a termék a csatolt műbizonylattal igazolt alapanyagból készült és megfelel ezen feltételeknek.
Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.	Megfelel	Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
Formai követelmény:	Megfelel	Formai követelmény:
– 4 kerek, melyből kettő rögzítő fékes, másik kettő „kitérőkerek” rendszerű – a kerek átmérője min. 200 mm – oldalsó felvívó csapokkal legyen szerelve	– 4 kerek, melyből kettő rögzítő fékes, másik kettő „kitérőkerek” rendszerű – a kerek átmérője 200 mm – oldalsó felvívó csapokkal legyen szerelve	– 4 kerek, melyből kettő rögzítő fékes, másik kettő „kitérőkerek” rendszerű – a kerek átmérője 200 mm – oldalsó felvívó csapokkal legyen szerelve
az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzen!	az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzen!	az edény elülső pereme alatt chip előkészítéssel rendelkezzen!
A konténer saját tömege: min. 45 kg	Megfelel	Megfelel
Névleges terhelhetőség: MSZ EN 840-2 szabvány szerint	A konténer saját tömege: 46 kg	A konténer saját tömege: 46 kg
Zajszint jelölés: max. 99 dB	Névleges terhelhetőség: MSZ EN 840-2 szabvány szerint	Névleges terhelhetőség: MSZ EN 840-2 szabvány szerint
Zajszint jelölés: max. 99 dB	Zajszint jelölés: 99 dB	Zajszint jelölés: 99 dB
szín jelölés: kék	Megfelel	Megfelel
szín jelölés: kék	szín jelölés: kék	szín jelölés: kék
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:
Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban kell leszállítani a Vevő telephelyére, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése az edényen.	Vállalom	Szállítás helye és módja: Az edényeket összeszerelt állapotban szállítjuk a Vevő telephelyére, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matricát felhelyezzük az edényre
Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasonosítását, elszállítását	Vállalom	Ajánlattevő a jóállási időn belül vállalja a megrongálódott, további használatra nem alkalmas edények újrahasonosítását, elszállítását
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Vállalom	Benyújtjuk a gyártói szándéknyilatkozatot arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.

Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni, valamint 1 db mintaedény leadása is kötelező.	
Jótállás minimum 12 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosított legyen.	Vállalom Az edényeket fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell mutatniuk be, 1 db mintaedényt leadniuk.
Görgős multiliftes 32 m³-es nyitott fém konténer, 5 db + 5 db opció (8. tétel)	Vállalom Jótállás 12+36 hónap, alkatrész utánpótlás 5 évig biztosítottuk Görgős multiliftes 32 m³-es nyitott fém konténer, 5 db + 5 db opció (8. tétel), Gyártó: Avermann-Horváth Kft., Megnevezés: Görgős multiliftes 32 m³-es nyitott fém konténer, Típus: GIN-32, Mennyiség: 5 db + 5 db opció
Vonatkozó szabvány: DIN 30 722	Megfelel, Vonatkozó szabvány: DIN 30 722
Szerkezet:	Megfelel, Szerkezet:
Hegesztett acél, festett	Megfelel, Hegesztett acél, festett
DIN 30 722 szánkóra szerelve.	Megfelel, DIN 30 722 szánkóra szerelve.
Oldallemez: vastagság: min. 3 mm	Megfelel, Oldallemez: vastagság: 3 mm
Fenéklemmez vastagság: min. 4 mm	Megfelel, Fenéklemmez vastagság: 4 mm
Bordázott oldalfalak, oldallemez 750 mm-enként min. 4mm-es hidegen hajlított „U” profilal (min. 80x60x4) van merevítve. Oldal hosszirányú min 80x60 zártszelvény	Megfelel, Bordázott oldalfalak, oldallemez 750 mm-enként 4mm-es hidegen hajlított „U” profilal (80x60x4) van merevítve. Oldal hosszirányú 80x60 zártszelvény
Kétszárnyas hátsó ajtó, a konténer hátsó ajtaja nyíltan kétfelé középen	Megfelel, Kétszárnyas hátsó ajtó, a konténer hátsó ajtaja nyíltan kétfelé középen
Ajtózárás: rúd zár, alul- felülzáródási ponttal	Megfelel, Ajtózárás: rúd zár, alul- felülzáródási ponttal

Hátsó ajtókeret: min. 80x60x4-es zártszelvény és hidegen hajított U 80x60x4-es	Megfelel, Hátsó ajtókeret: 80x60x4-es zártszelvény és hidegen hajított U 80x60x4-es
Hátsó ajtómerevítők: min. 60x40 zártszelvény	Megfelel, Hátsó ajtómerevítők: 60x40 zártszelvény
Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közt 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve	Megfelel, Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közt 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve
Melegen hengerelt U180-as és I180-as szelvényekből összehesztett stabil szerkezetű hordkerettel rendelkezik a konténer.	Megfelel, Melegen hengerelt U180-as és I180-as szelvényekből összehesztett stabil szerkezetű hordkerettel rendelkezik a konténer.
Hátsó görgő min. 160 mm átmérőjű és min. 250 mm széles	Megfelel, Hátsó görgő 160 mm átmérőjű és 250 mm széles
Hátsó görgők anyaga: PA 6G	Megfelel, Hátsó görgők anyaga: PA 6G
A konténer felső része körben ponyvarögzítő fülekkel legyen ellátva.	Megfelel, A konténer felső része körben ponyvarögzítő fülekkel ellátva.
Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)	Megfelel, Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)
Belső méretek:	Megfelel, Belső méretek:
Hosszúság: min. 6.250 mm	Megfelel, Hosszúság: 6.250 mm
Szélesség: min. 2.300 mm	Megfelel, Szélesség: 2.300 mm
Magasság: min. 2.250 mm	Megfelel, Magasság: 2.250 mm
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:

Szállítás helye és módja: A konténereket használatra alkalmas állapotban kell a Vevő telephelyére szállítani, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése.	Vállalom, Szállítás helye és módja: A konténerek használatra alkalmas állapotban vannak a Vevő telephelyére szállítva, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése.
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Vállalom, Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.	Vállalom, Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.
Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott tanúsítványa.	Vállalom, Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott tanúsítványa.
Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni	Vállalom, Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni
Jótállás: min. 12 hónap	Vállalom, Jótállás: 12+36 hónap
Egyéb konténerek: 5 m³-es nyitott fém konténer, 10 db (9.étele)	Egyéb konténerek: 5 m³-es nyitott fém konténer, 10 db (9.étele), Gyártó: Avermann-Horváth Kft., Megnevezés: 5 m³-es nyitott fém konténer, Típus: SN-05, Mennyiség: 10 db
Vonatkozó szabvány: DIN 30 720	Megfelel, Vonatkozó szabvány: DIN 30 720
Térfogat: min. 5 m ³	Megfelel, Térfogat: 5 m ³
Maximális hossz: 3.300mm	Megfelel, hossz: 3.300mm
Maximális szélesség: 1.840 mm	Megfelel, szélesség: 1.840 mm

M
TF

Maximális magasság: 1.310 mm	Megfelel, magasság: 1.310 mm
Lemezvastagságok:	Megfelel, Lemezvastagságok:
Fenéklemez min. 4 mm	Megfelel, Fenéklemez 4 mm
Oldalfal min. 3 mm	Megfelel, Oldalfal 3 mm
Belsőmerevítők: hidegen hajlított L40x40x4 profilok	Megfelel, Belsőmerevítők: hidegen hajlított L40x40x4 profilok
Konténer fenéklemez: 2000 x 1500 mm	Megfelel, Konténer fenéklemez: 2000 x 1500 mm
Minden belső sarkok külön lemezzel megerősítve	Megfelel, Minden belső sarkok külön lemezzel megerősítve
Oldalmerevítők: hidegen hajlított U80x60x4 profilok	Megfelel, Oldalmerevítők: hidegen hajlított U80x60x4 profilok
A konténer oldalanként 4-4 db emelőcsappal ellátva	Megfelel, A konténer oldalanként 4-4 db emelőcsappal ellátva
A konténer ponyvarögzítő fülekkel ellátva	Megfelel, A konténer ponyvarögzítő fülekkel ellátva
Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák vagy folyamatos hegesztéssel, vagy szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közt 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve	Megfelel, Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közt 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve
Lemezek találkozásánál a hegesztési varrat folyamatos.	Megfelel, Lemezek találkozásánál a hegesztési varrat folyamatos.
Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)	Megfelel, Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)
A konténer egyéb méretei és kivétele alapján legyen alkalmas láncos felépítményű konténerszállító járművel való mozgásra, szállításra és ültetésre.	Megfelel, A konténer egyéb méretei és kivétele alapján alkalmas láncos felépítményű konténerszállító járművel való mozgásra, szállításra és ültetésre.

	szállításra és ültetésre.
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:
Szállítás helye és módja: A konténereket használatra alkalmas állapotban kell a Vevő telephelyére szállítani, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése.	Vállalom, Szállítás helye és módja: A konténerek használatra alkalmas állapotban vannak a Vevő telephelyére szállítva, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése.
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Vállalom, Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.	Vállalom, Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.
Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott tanúsítványa.	Vállalom, Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott tanúsítványa.
Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni	Vállalom, Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni
Jótállás: min. 12 hónap	Vállalom, Jótállás: 12+36 hónap
7 m3-es sit, stb. fém konténerek 5 db+ 5 db opció (10.étel)	7 m3-es sit, stb. fém konténerek 5 db+ 5 db opció (10.étel), Gyártó: Avermann-Horváth Kft., Megnevezés: 7 m3-es sit, stb. fém konténerek, Típus: SN-07, Mennyiség: 5 db+ 5 db opció
Vonatkozó szabvány: DIN 30 720	Megfelel, Vonatkozó szabvány: DIN 30 720

Térfogat: min. 7 m ³	Megfelel, Térfogat: 7 m ³
Maximális hossz: 3.960mm	Megfelel, hossz: 3.950mm
Maximális szélesség: 1.905 mm	Megfelel, szélesség: 1.900 mm
Maximális magasság: 1.505 mm	Megfelel, magasság: 1.500 mm
Lemezvastagságok:	Megfelel, Lemezvastagságok:
Feneklemez min. 4 mm	Megfelel, Feneklemez 4 mm
Oldalfal min. 3 mm	Megfelel, Oldalfal 3 mm
Belsőmerevítők: hidegen hajlított L40x40x4 profilok	Megfelel, Belsőmerevítők: hidegen hajlított L40x40x4 profilok
Konténer fenéklemez: 2000 x 1610 mm	Megfelel, Konténer fenéklemez: 2000 x 1610 mm
Minden belső sarok megerősítve	Megfelel, Minden belső sarok megerősítve
Oldalmerevítők: hidegen hajlított U80x60x4 profilok	Megfelel, Oldalmerevítők: hidegen hajlított U80x60x4 profilok
A konténer oldalanként 2-2 db emelőcsappal ellátva	Megfelel, A konténer oldalanként 2-2 db emelőcsappal ellátva
A konténer ponyvarögzítő fűlekkel ellátva	Megfelel, A konténer ponyvarögzítő fűlekkel ellátva
Oldalfal belső merevítése lenyűaajtónál minimum DIN 1026-U80-S235JR	Megfelel, Oldalfal belső merevítése lenyűaajtónál DIN 1026-U80-S235JR
Lenyűa ajtó lenyitott állapotban a földön fekvő éle szintkülönbség nélküli	Megfelel, Lenyűa ajtó lenyitott állapotban a földön fekvő éle szintkülönbség nélküli

Handwritten signature and initials.

Lenyíló ajtó zárszerkezete véletlen kinyílás ellen biztosított	Megfelel, Lenyíló ajtó zárszerkezete véletlen kinyílás ellen biztosított
Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák vagy folyamatos hegesztéssel, vagy szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közt 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve	Megfelel, Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közt 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve
Lemezek találkozásánál a hegesztési varrat folyamatos.	Megfelel, Lemezek találkozásánál a hegesztési varrat folyamatos.
Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)	Megfelel, Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)
A konténer egyéb méretei és kivétel alapján legyen alkalmas láncos felépítményű konténerszállító járművel való mozgatásra, szállításra és ürítésre.	Megfelel, A konténer egyéb méretei és kivétel alapján alkalmas láncos felépítményű konténerszállító járművel való mozgatásra, szállításra és ürítésre.
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:
Szállítás helye és módja: A konténereket használatra alkalmas állapotban kell a Vevő telephelyére szállítani, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezés.	Vállalom, Szállítás helye és módja: A konténereket használatra alkalmas állapotban vannak a Vevő telephelyére szállítva, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezés.
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Vállalom, Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.	Vállalom, Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.
Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott ta-	Vállalom, Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált

nústvánja.	intézet által kiadott tanústvánja.
Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni	Vállalom, Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni
Jótállás: min. 12 hónap	Vállalom, Jótállás: 12+36 hónap
3 m3-es fém konténer, 10 db (11.étel)	3 m3-es fém konténer, 10 db (11.étel), Gyártó: Avermann-Hörváth Kft., Megnevezés: 3 m3-es fém konténer, Típus: SN-03/1, Mennyiség: 10 db
Vonatkozó szabvány: DIN 30 720	Megfelel, Vonatkozó szabvány: DIN 30 720
Térfogat: min. 3 m3	Megfelel, Térfogat: 3 m3
Maximális hossz: 2.560mm	Megfelel, hossz: 2.552mm
Maximális szélesség: 1.900 mm	Megfelel, szélesség: 1.890 mm
Maximális magasság: 950 mm	Megfelel, magasság: 950 mm
Lemezvastagságok:	Megfelel, Lemezvastagságok:
Feneklemez min. 4 mm	Megfelel, Feneklemez 4 mm
Oldalfal min. 3 mm	Megfelel, Oldalfal 3 mm
Belsőmerevítők: hidegen hajlítot L40x40x4 profilok	Megfelel, Belsőmerevítők: hidegen hajlítot L40x40x4 profilok
Konténer feneklemez: 1710 x 1560 mm	Megfelel, Konténer feneklemez: 1710 x 1560 mm

W

Minden belső sarkok külön lemezzel megerősítve	Megfelel, Minden belső sarkok külön lemezzel megerősítve
Oldalmerevítők: hidegen hajlított U80x60x4 profilok	Megfelel, Oldalmerevítők: hidegen hajlított U80x60x4 profilok
A konténer oldalanként 2-2 db emelőcsappal ellátva	Megfelel, A konténer oldalanként 2-2 db emelőcsappal ellátva
A konténer ponyvarögzítő fűlekkel ellátva	Megfelel, A konténer ponyvarögzítő fűlekkel ellátva
Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák vagy folyamatos hegesztéssel, vagy szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közt 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve	Megfelel, Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közt 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve
Lemezek találkozásánál a hegesztési varrat folyamatos.	Megfelel, Lemezek találkozásánál a hegesztési varrat folyamatos.
Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)	Megfelel, Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)
A konténer egyéb méretei és kivitele alapján legyen alkalmas láncos felépítményű konténerszállító járművel való mozgásra, szállításra és ültetésre.	Megfelel, A konténer egyéb méretei és kivitele alapján alkalmas láncos felépítményű konténerszállító járművel való mozgásra, szállításra és ültetésre.
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:
Szállítás helye és módja: A konténereket használatra alkalmas állapotban kell a Vevő telephelyére szállítani, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése.	Vállalom, Szállítás helye és módja: A konténereket használatra alkalmas állapotban vannak a Vevő telephelyére szállítva, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése.
Benyújtandó a gyártói számdéknnylatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való	Vállalom, Benyújtandó a gyártói számdéknnylatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség

rendelkezésre állását.	szereződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.	Vállalom, Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.
Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott tanúsítványa.	Vállalom, Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott tanúsítványa.
Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni	Vállalom, Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni
Jótállás: min. 12 hónap	Vállalom, Jótállás: 12+36 hónap
24 m3-es zárt fém konténer, 5 db + 5 db opció (12. tétel)	24 m3-es zárt fém konténer, 5 db + 5 db opció (12. tétel), Gyártó: Avermann-Horváth Kft., Megnevezés: 24 m3-es zárt fém konténer, Típus: GZ-24, Mennyiség: 5 db + 5 db opció
Vonatkozó szabvány: DIN 30 722	Megfelel, Vonatkozó szabvány: DIN 30 722
Szerkezet:	Megfelel, Szerkezet:
Hegesztett acél, festett	Megfelel, Hegesztett acél, festett
DIN 30 722 szánkóra szerelve.	Megfelel, DIN 30 722 szánkóra szerelve.
Oldallemez: vastagság: min. 3 mm	Megfelel, Oldallemez: vastagság: 3 mm
Fenéklemmez vastagság: min. 4 mm	Megfelel, Fenéklemmez vastagság: 4 mm
Bordázott oldalfalak, oldallemez 750 mm-enként min. 4mm-es hidegen hajlított „U” profillal (min. 80x60x4) van merevíve. Oldal hosszirányú min 80x60 zártszelvény	Megfelel, Bordázott oldalfalak, oldallemez 750 mm-enként 4mm-es hidegen hajlított „U” profillal (80x60x4) van merevíve. Oldal hosszirányú 80x60 zártszelvény

87

Kétszárnyas hátsó ajtó, a konténer hátsó ajtaja nyíljon kétértékre közepén	Megfelel, Kétszárnyas hátsó ajtó, a konténer hátsó ajtaja nyílik kétértékre közepén
Ajtózárás: rúd zár, alul- felülzáródási ponttal	Megfelel, Ajtózárás: rúd zár, alul- felülzáródási ponttal
A rúd zár zárható kívülről legyen	Megfelel, A rúd zár zárható kívülről
Hátsó ajtókeret: min. 80x60x4-es zártszelvény és hidegen hajtott U 80x60x4-es	Megfelel, Hátsó ajtókeret: 80x60x4-es zártszelvény és hidegen hajtott U 80x60x4-es
Hátsó ajtómerevítő: min. 60x40 zártszelvény	Megfelel, Hátsó ajtómerevítő: 60x40 zártszelvény
Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közti 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve	Megfelel, Minden hegesztési varrat sarkoknál kezdve. Bordák szakaszos hegesztéssel rögzítve, a varratok közti 1K poliuretánnal (SikaFlex 221) tömítve
Melegen hengerelt U180-as és I180-as szelvényekből összehesztett stabil szerkezetű hordkerettel rendelkezik a konténer.	Megfelel, Melegen hengerelt U180-as és I180-as szelvényekből összehesztett stabil szerkezetű hordkerettel rendelkezik a konténer.
Hátsó görög min. 160 mm átmérőjű és min. 250 mm széles	Megfelel, Hátsó görög 160 mm átmérőjű és 250 mm széles
Hátsó görögök anyaga: PA 6G	Megfelel, Hátsó görögök anyaga: PA 6G
Tetőlemez vastagsága min. 3mm	Megfelel, Tetőlemez vastagsága 3mm
Tetőmerevítés 1250mm-enként	Megfelel, Tetőmerevítés 1250mm-enként
Tetőmerevítő min. DIN EN 10219 60x40x3 zártszelvény	Megfelel, Tetőmerevítő DIN EN 10219 60x40x3 zártszelvény
Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)	Megfelel, Festés: belül alapozva, kívül fedőlakkozás (2K-s akril poliuretán festék)

Belső méretek:	Megfelel, Belső méretek:
Hosszúság: min. 6.000 mm	Megfelel, Hosszúság: 6.000 mm
Szélesség: min. 2.300 mm	Megfelel, Szélesség: 2.300 mm
Magasság: min. 1.750 mm	Megfelel, Magasság: 1.750 mm
Kereskedelmi feltételek:	Kereskedelmi feltételek:
Szállítás helye és módja: A konténereket használatra alkalmas állapotban kell a Vevő telephelyére szállítani, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése.	Vállalom, Szállítás helye és módja: A konténereket használatra alkalmas állapotban vannak a Vevő telephelyére szállítva, az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica felhelyezése.
Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.	Vállalom, Benyújtandó a gyártói szándéknyilatkozat arról, hogy a gyártói kapacitás lehetővé teszi a szerződés szerinti mennyiség szerződés szerinti határidőben való rendelkezésre állását.
Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.	Vállalom, Benyújtandó a konténer gyártói CE nyilatkozata.
Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott tanúsítványa.	Vállalom, Benyújtandó a konténer DIN 30722 szerinti akkreditált intézet által kiadott tanúsítványa.
Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni	Vállalom, Fényképes, műszaki rajzzal ellátott leírással kell bemutatni
Jótállás: min. 12 hónap	Vállalom, Jótállás: 12+36 hónap

KÖLTSÉGVETÉS

„Adás-vételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1.-15-2017-00022 azonosítójú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Tétel	Megnevezés	menyiség (db)	nettó egységár (HUF)	nettó ár összesen (HUF)
1.	60 literes, kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint	1000	8.990	8.990.000
2.	120 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény vegyes gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint	1000	8.990	8.990.000
3.	120 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint	10 000	8.990	89.900.000
4.	240 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény vegyes gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint	200	11.790	2.358.000
5.	240 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint	3000	11.790	35.370.000
6.	1100 literes, négykerekes műanyag hulladékgyűjtő edény vegyes gyűjtésre MSZ EN 840-2 szabvány szerint	150	72.500	10.875.000
7.	1100 literes, négykerekes műanyag hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre MSZ EN 840-2 szabvány szerint	300	72.500	21.750.000
8.	32 m3-es görgős multiliftes	5	1.920.000	9.600.000

	fém konténer DIN 30 722 szabvány szerint			
9.	Egyéb 5 m3-es nyitott fém konténer DIN 30 720 szabvány szerint	10	380.000	3.800.000
10.	7 m3-es sít fém konténer DIN 30 720 szabvány szerint	5	510.000	2.550.000
11.	3 m3-es fém konténer DIN 30 720 szabvány szerint	10	270.000	2.700.000
12.	Egyéb 24 m3-es zárt fém konténer DIN 30 722 szabvány szerint	5	2.300.000	11.500.000
Ajánlati ár mindösszesen ³				208.383.000

Kelt: Nádudvar, 2019.02.14.

.....
cégszerű aláírás

POLYDUCT
ZRT.
ÉRTÉKESÍTÉS 3.
H-4181 Nádudvar, Kébal u. 62.
Adószám: 11144393-2-09
CIB 10760141-04431806:51100005

³Felolvasólapon ezen értéket szükséges feltüntetni!

4

8



International Certification



TANÚSÍTVÁNY

Az

Eupont Cert

mint akkreditált, független nemzetközi tanúsító szervezet igazolja, hogy a

POLYDUCT Zrt.

H-4181 Nádudvar, Kabai u. 62.

által bevezetett, és a

**műanyag és fémszerkezeti termékek tervezése, gyártása és forgalmazása
szabadidős, környezetvédelmi, környezet- és közműépítési, továbbá ipari célokra**

érvényességi területen működtetett minőségirányítási rendszert auditálta,
és megállapította, hogy az

EN ISO 9001:2015

számú szabvány követelményei teljesülnek.

A tanúsítvány érvényes 2018. augusztus 28-tól 2021. augusztus 27-ig.
A tanúsítvány az évenként elvégzett auditok jelentésével együtt érvényes.


A tanúsítvány jegyzékszama: MR 1636 18 EU

www.eupontcert.eu


.....
ügyvezető igazgató



International Certification



TANÚSÍTVÁNY

Az

Eupont Cert

mint akkreditált, független nemzetközi tanúsító szervezet igazolja, hogy a

POLYDUCT Zrt.

H-4181 Nádudvar, Kabai u. 62.

által bevezetett, és a

**műanyag és fémszerkezeti termékek tervezése, gyártása és forgalmazása
szabadidős, környezetvédelmi, környezet- és közműépítési, továbbá ipari célokra**

érvényességi területen működtetett környezetközpontú irányítási rendszert auditálta,
és megállapította, hogy az

EN ISO 14001:2015

számú szabvány követelményei teljesülnek.

A tanúsítvány érvényes 2018. augusztus 28-tól 2021. augusztus 27-ig.

A tanúsítvány az évenként elvégzett auditok jelentésével együtt érvényes.

A tanúsítvány jegyzékszám: KR 1637 18 EU

www.eupontcert.eu

.....
ügyvezető igazgató